Provincie
Limburg

Ons kenmerk | CD 11288 Maastricht | 28 augustus 2001

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Onderwerp
Revisievergunningsaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer van Alcoa Kerkrade Cast House voor haar aluminiumsmelterij te Kerkrade.

Op 19 december 2000 is een aanvraag binnengekomen van Alcoa Kerkrade Cast House, gedateerd 15 december 2000, om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer CD 11288/00/58079.

De aanvraag

Alcoa Kerkrade Cast House (verder Alcoa genoemd) vraagt een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer aan voor haar inrichting gelegen aan de Minervastraat 1, 6468 ET Kerkrade, kadastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie A5, nummer 5063.
De vergunningsplicht voor het smelten of gieten van aluminium met een capaciteit van 4.000 ton per jaar of meer is vastgelegd in categorie 12.2 onder h van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer.
Aan Alcoa werd op 5 oktober 1999 een revisievergunning verleend.
De bedrijfsvoering bij Alcoa dient op een aantal punten gewijzigd te worden om de reeds vergunde productiecapaciteit van 95.000 ton per jaar alsmede het gieten van een aantal nieuwe aluminiumlegeringen te kunnen realiseren.
De wijzigingen ten opzichte van de reeds vergunde situatie zijn weergegeven in rood op tekeningnummer 4688-3M van de aanvraag.

s.v.p bij beantwoording datum en kenmerk vermelden

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel. +31 (0)43 389 99 99
Fax. +31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

Bankrekening ING
67 94 11 372
Postbank nr. 1060741

Het betreft met name het niet doorgaan van de ombouw van een gietoven naar een smeltoven (blijft gietoven), het plaatsen van een nieuwe smeltoven (smeltoven 5) alsmede het plaatsen van een nieuwe koelinstallatie.
Aangezien de wijzigingen van invloed zijn op nagenoeg de gehele bedrijfsvoering dreigt de vergunningensituatie ondoorzichtig te worden.
Derhalve heeft Alcoa besloten een revisie-aanvraag in te dienen.
De productiecapaciteit neemt niet toe noch wijzigen de bedrijfstijden ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Coördinatie

Een aantal van de nieuwe activiteiten is tevens aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. Derhalve is naast een Wm-vergunning ook een bouwvergunning vereist.
Een afschrift van de desbetreffende aanvraag is niet in ons bezit. Op grond van artikel 8.5, lid 2, onder b van de Wet milieubeheer dient gelijktijdig met het indienen van de bouwvergunningsaanvraag een afschrift hiervan aan ons te worden gezonden.

MILIEU-ASPECTEN TEN GEVOLGE VAN DE INRICHTING

In het kader van deze vergunning achten wij de aspecten afvalstoffen, afvalwater, bodem en grondwater, energie, veiligheid, lucht en geluid van belang.
Deze milieu-aspecten worden in de navolgende paragrafen aan de orde gesteld.

Afvalstoffen

De binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen over de jaren 1997, 1998 en 1999 zijn omschreven op bladzijde 20 van de aanvraag.
Alcoa heeft reeds diverse maatregelen getroffen om de vrijkomende afvalstromen te reduceren, om hergebruik mogelijk te maken en om nuttige toepassingen mogelijk te maken. In de opgestelde bedrijfsmilieuplannen 1 en 2 heeft het voorafgaande vorm gekregen. Nieuwe mogelijkheden tot afvalpreventie zijn thans niet te voorzien. Het voorschrijven van een plan om te komen tot verdergaande afvalpreventie achten wij derhalve niet zinvol.
Alcoa dient jaarlijks in het kader van het bedrijfsmilieuplan (BMP) te rapporteren over de binnen de inrichting vrijkomende en afgevoerde afvalstoffen. Derhalve is in deze vergunning geen registratieverplichting opgenomen.
De bodem- en veiligheidsaspecten van de opgeslagen afvalstoffen komen in de desbetreffende paragrafen aan de orde.

Afvalwater

Op 1 maart 1996 is de Wet afvalwater in werking getreden. Lozingen op het gemeentelijk riool dienen thans in de Wet milieubeheervergunning geregeld te worden.

Op bladzijde 21 en 22 van de aanvraag zijn gegevens omtrent het te lozen afvalwater opgenomen. Jaarlijks wordt zo'n 62.000 m3 afvalwater geloosd op het gemeentelijk riool. Ter bescherming van het gemeentelijk riool zijn voorschriften opgenomen in hoofdstuk C van deze vergunning.

Bodem

Nulsituatie-onderzoek

Het is gebruikelijk om in een Wet milieubeheervergunning op te nemen dat de vergunninghouder de kwaliteit van de bodem van de inrichting dient vast te (laten) leggen. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het vastleggen van de aansprakelijkheid voor eventuele toekomstige bodemverontreiniging, veroorzaakt door de activiteiten binnen de inrichting.
Om de nulsituatie vast te leggen werd de bodem onderzocht in 1989. Nadien heeft zich een bodemverontreiniging voorgedaan die in februari 2000 werd afgegraven. Het herstel van de nulsituatie werd vastgelegd in een evaluatierapport dat op 17 augustus 2000 door ons werd goedgekeurd.
Een actueel beeld van de kwaliteit van de bodem is hiermee in voldoende mate vastgelegd.

Herhalingsonderzoek

Het is gebruikelijk om eenmaal per 10 jaar hernieuwd onderzoek te doen naar de kwaliteit van de bodem op die plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.
Hiertoe zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.
Voorts is een herhalingsonderzoek voorgeschreven bij het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten.

Bodembescherming

Op een aantal plaatsen binnen de inrichting zijn stoffen aanwezig die potentieel (bij lekkages, bij het binnendringen van regenwater e.d.) de bodem kunnen verontreinigen. Het betreft hier de opslag van:
1. chemicaliën in een chemiekast in het magazijn;
2. chemicaliënopslag buiten;
3. olie in emballage bij de wasplaats;
4. dieselolie in tanks van 1.000 en 3.000 liter;
5. filterstof;
6. afvalolie.

Ter voorkoming van bodemverontreiniging dienen bij de bovenstaande opslagen bodembeschermende maatregelen genomen te worden. Deze maatregelen zijn opgenomen in paragraaf D van deze vergunning.
Zoals blijkt uit de vergunning van 1999 dient het rioolstelsel vóór 1 augustus 2003 en vervolgens om de 6 jaar te worden geïnspecteerd. In deze vergunning zijn deze termijnen overgenomen.

Energie

Alcoa verbruikt per jaar ongeveer 14.000.000 m^3 aardgas en 8.600.000 kWh elektriciteit.
Alcoa is toegetreden tot de Meerjarenafspraken (MJA) afgesloten met het Ministerie van Economische Zaken inzake de verbetering van de energie-efficiency in de non-ferro-industrie.
Alcoa is hiermee de verplichting aangegaan om zich in te spannen voor het opstellen en uitvoeren van een Energiebesparingspan.
De hoofdlijnen van het (vertrouwelijke) Energiebesparingsplan zijn opgesomd in het (openbare) Bedrijfsenergieplan (BEP).
Het BEP werd 21 juni 2000 ingediend en heeft onze instemming.
Voorts heeft Alcoa een Bedrijfsmilieuplan (BMP) opgesteld waarover jaarlijks gerapporteerd dient te worden.
Het energieverbruik, onderzoek naar reductiemogelijkheden alsmede het implementeren van besparingsmaatregelen maken onderdeel uit van het BEP en BMP waarover (jaarlijks) gerapporteerd dient te worden.
In deze vergunning worden uitsluitend voorschriften ten aanzien van toekomstige BEP's en van veranderingen in de aangegane afspraken relevant geacht.

(Externe) veiligheid

Binnen het bedrijf zijn geen stoffen aanwezig die gelet op hun eigenschappen en de aanwezige hoeveelheden aanleiding kunnen geven tot grote calamiteiten.
Nochtans zijn een aantal algemene voorschriften opgenomen om, naast de reeds getroffen en in de aanvraag omschreven voorzieningen, de veiligheid voor de omgeving te waarborgen.

Lucht

De emissies naar de lucht zijn omschreven op bladzijde 16 t/m 18 van de aanvraag.
Luchtemissies komen vrij bij:
1. smeltoven 1 via BMD 1
2. smeltoven 2 via BMD 2;
3. gietoven 3;
4. smeltoven 4 via BMD 3;
5. smeltoven 5 via BMD 3;

6. afzuigkappen van smeltoven 1, 2, 4 en 5 via BMD 3;
7. ontgassingsinstallatie via BMD 3;
8. skimruimtes via BMD 3;
9. homogeniseerovens 1 t/m 5.

De luchtemissies zijn beoordeeld aan de hand van de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NER).
Conform de NER dienen de getotaliseerde emissies (vrachten in kg/uur) afgezet te worden tegen de grensmassastroom.
Indien de grensmassastroom wordt overschreden zijn de concentratie-eisen van de betreffende klasse van de NER van toepassing
In de navolgende tabel is e.e.a. schematisch weergegeven.

Component	Vracht in kg/uur	NER-klasse	Grensmassastr. in kg/uur	Concentr. eis in mg/nm3 1)
NOx 2)	9.4	gA.4	5.0	200
CxHy 3)	5.2	gO.2 en gO.3	2.0	100
Benzeen	0.2	C.3	0.025	5
HCl	1.2	gA.3	0.3	30
HCN	0.4	gA.2	0.05	5
HF	0.2	gA.2	0.05	5
stof	1.1	-	0.5	10
zware metalen	0.04	C.2	0.005	1
zware metalen	0.04	sA.2	0.005	1
zware metalen	0.2	sA.3	0.025	5

1) concentratie op basis van de actuele zuurstofgehaltes en standaard-condities (273K, 101.3 KPa en droog);
2) uitgedrukt als NO2;
3) organische verbindingen uitgedrukt als koolstof.

Uit de tabel blijkt dat de grensmassastroom van de NER voor alle uitgeworpen componenten wordt overschreden.
Voor elk emissiepunt en voor alle componenten gelden alsdan de concentratie-eisen uit de NER.
De aangevraagde concentraties voldoen aan de concentratie-eisen uit de NER (of zijn lager) en worden derhalve vergund.
Voor carcinogene stoffen zonder drempelwaarde (klasse C.1, C.2 en C.3) geldt conform de NER een minimalisatieverplichting.
Gestreefd dient te worden naar een nulemissie van deze stoffen.
In deze vergunning is derhalve de verplichting opgenomen om onderzoek te (laten) verrichten naar het voorkomen of verder reduceren van deze emissie.
De uitworp van CxHy en HCl achten wij dermate hoog dat wij voor deze stoffen een soortgelijk onderzoek noodzakelijk achten.

Volgens de systematiek van de NER dient het bedrijf regelmatig emissiemetingen te (laten) verrichten.
In deze vergunning is derhalve vastgelegd dat Alcoa binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning een emissiemeetprogramma moet indienen.

Met betrekking tot geur is geen normering en geen meetverplichting opgenomen in deze vergunning.
Hinderbeleving en geurklachten spelen in ons geurbeleid een belangrijke rol.
Van geurklachten in de omgeving van Alcoa is ons niets gebleken.
Dit aspect is derhalve buiten beschouwing gelaten.

Geluid

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Dentgenbach in de gemeente Kerkrade.
In de revisievergunning van 5 oktober 1999 werd de geluidbelasting rondom het bedrijf vastgelegd op een drietal referentiepunten (4 t/m 6).
Met name door nieuwbouw van het bedrijf Plalloy aan de oostzijde van Alcoa kan niet meer vastgehouden worden aan de referentiepunten 4 en 5.
De nieuwbouw zorgt voor afscherming en reflecties van/bij genoemde referentiepunten.
Als nieuwe referentiepunten voor deze vergunning worden de zonebewakingspunten 4, 7 en 8, referentiepunt 6 uit de vergunning van 1999 alsmede de referentiepunten 26 t/m 29 uit de onderhavige aanvraag genomen.
Hierbij is mede aansluiting gezocht bij het zonebewakingsmodel zoals door de Gemeente Kerkrade wordt gebruikt bij het zonebeheer.
Voor Alcoa is de navolgende geluidsruimte gereserveerd:

Zonebewakingspunt (ZBP)		Gereserveerde geluidsruimte in dB(A)		
nummer	omschrijving	dag	avond	nacht
4	ZBP oost	40.4	35.4	30.4
7	ZBP west	36.8	31.8	26.8
8	ZBP zuid-west	33.4	28.4	23.4

Voorts is voor referentiepunt 6 conform de Wm-vergunning van 5 oktober 1999 de navolgende geluidsruimte vergund:

	Gereserveerde geluidsruimte in dB(A)		
Referentiepunt	dag	avond	nacht
6	46	45	44

Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport is gebleken dat wordt voldaan aan de gereserveerde waarden uit het zonebeheer als ook aan de waarden voor referentiepunt 6 uit de Wm-vergunning van 5 oktober 1999.
Uit een aanvullend schrijven van de aanvrager is gebleken dat ook voor de overige richtingen de reeds vergunde geluidbelasting niet toeneemt. De in dit schrijven opgenomen waarden (inclusief de maximale geluidniveau's) worden vergund.

De navolgende geluidwaarden zijn opgenomen in de voorschriften:

Immissiepunt		Equivalente geluidniveau in dB(A)		
nummer	omschrijving	dag	avond	nacht
4	ZBP oost	40.4	35.4	30.4
7	ZBP west	36.8	31.8	26.8
8	ZBP zuid-west	33.4	28.4	23.4
6	Wm-vergunning 1999	46	45	44
26	Wm-aanvraag 2000	58	53	54
27	Wm-aanvraag 2000	54	51	52
28	Wm-aanvraag 2000	63	59	59
29	Wm-aanvraag 2000	48	46	47

Immissiepunt		Maximale geluidniveau in dB(A)		
nummer	omschrijving	dag	avond	nacht
26	Wm-aanvraag 2000	74	74	74
27	Wm-aanvraag 2000	69	69	69
28	Wm-aanvraag 2000	83	80	80
29	Wm-aanvraag 2000	54	54	54

De in de aanvraag genoemde geluidwaarden zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses aangezien de in de aanvraag genoemde veranderingen nog niet zijn doorgevoerd en in werking zijn gebracht.
Om te bezien of deze geluidprognoses correct zijn is in deze vergunning een meetverplichting opgenomen.
Nadat alle in de aanvraag genoemde veranderingen zijn doorgevoerd en in werking zijn zullen opnieuw metingen en berekeningen moeten worden uitgevoerd.

Ontwerpbeschikking

De aanvraag, de ontwerpbeschikking alsmede de overige van belang zijnde stukken hebben ter inzage gelegen van 14 juni 2001 tot en met 11 juli 2001.

Adviezen en bedenkingen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking alsmede de overige van belang zijnde stukken hebben geen aanleiding gegeven tot het inbrengen van adviezen of bedenkingen noch tot het verzoeken om een gedachtenwisseling.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

In de considerans van de ontwerpbeschikking staat vermeld dat voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van het uitvoeren van een herhalingsonderzoek naar de kwaliteit van de bodem alsmede ten aanzien van het inspecteren van het rioolstelsel. Per abuis zijn deze voorschriften niet opgenomen in de ontwerpbeschikking. Aan de definitieve vergunning zijn bedoelde voorschriften alsnog toegevoegd (voorschriften D.8 en D.11).
Voor het overige zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikking in de definitieve beschikking geen wijzigingen aangebracht.

I BESLUIT.

Wij besluiten aan Alcoa Kerkrade Cast House te Roermond voor haar aluminiumsmelterij gelegen aan de Minervastraat 1 te Kerkrade, onder voorschriften, een revisievergunning te verlenen als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

De aanvraag d.d. 15 december 2000 maakt deel uit van de vergunning.

II BEGRIPPEN.

In de voorschriften komen begrippen voor die nadere toelichting behoeven. Daartoe is de navolgende begrippenlijst opgenomen.

AFVALSTOFFEN:
alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

BODEM:
het vaste deel van de aarde met zich daarin bevindende vloeibare (onder andere grondwater) en gasvormige bestanddelen en organismen;

BODEMBEDREIGENDE STOF:
stofgroepen I t/m VII zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van juli 1997;

EMBALLAGE:
verpakkingsmateriaal, zoals: glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, laadketels, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags;

EQUIVALENTE GELUIDSNIVEAU (LAeq):
het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (IL-HR-13-01) van maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van VROM;

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):
het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989;

IMMISSIERELEVANTE BRONVERMOGEN (L_{WR}):
het geluidvermogen van een monopool die op de plaats van de bron gedacht, dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke bron in de beschouwde richting;

INRICHTING:
het terrein van Alcoa Kerkrade Cast House zoals beschreven in de aanvraag van 15 december 2000;

NEN:
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN-EN:
door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-ISO:
door de International Organization for Standardization opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NVN:
Nederlandse VoorNorm, uitgegeven door het NNI, vooruitlopend op een NEN-norm;

ONBRANDBAAR:
het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991;

OPSLAAN:
het tijdelijk aanwezig hebben in min of meer statische toestand van afvalstoffen, waaronder mede bedoeld het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken van gelijksoortige afvalstoffen, het opbulken en samenvoegen - door overschenken, verpompen e.d. - van gelijksoortige afvalstoffen, het sorteren, scheiden en demonteren van onderdelen;

P-BLAD:
een publicatieblad, uitgegeven door de Arbeidsinspectie, Directoraat-Generaal van de Arbeid; met ingang van 1 juli 1997 zijn de P-bladen formeel vervallen en vervangen door Arbo-Informatiebladen; deze zogenaamde AI-bladen zijn op dit moment echter nog niet voor alle P-bladen beschikbaar zodat nog verwezen wordt naar de 'oude' P-bladen;

REFERENTIENIVEAU:
de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode;

SCHADELIJKE STOFFEN:
stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend - de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet reeds als "gevaarlijke stoffen" zijn aangewezen;

SCHONE GROND:
grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt;

VERONTREINIGDE GROND:
grond die een of meerdere samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt.

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL of CPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

III VOORSCHRIFTEN.

A. ALGEMEEN.

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2. De inrichting moet zijn omgeven door een deugdelijke omheining zodat toegang voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
   De toegangen moeten zijn voorzien van een afsluitbaar hekwerk.

3. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriëntatie na zonsondergang mogelijk is en alsdan normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

4. De elektrische installatie mag geen storing en/of beperking in de telecommunicatie, radio- en/of televisie-ontvangst veroorzaken.

5. De elektrische installatie moet voorzover van toepassing voldoen aan de eisen gesteld in de vigerende normbladen NEN 1010, NEN 1041, NEN 3125 en NEN-EN 50014 t/m 50020, bundel 9.
   Onderdelen van de elektrische installatie moeten voorzover van toepassing voldoen aan de eisen zoals gesteld in de publicatie van de arbeidsinspectie P182 "Gevarenzone-indeling m.b.t. gasontploffingsgevaar", uitgegeven door het Directoraat-Generaal van de Arbeid.

6. De verlichting van de inrichting en de verlichting ten gevolge van te verrichten werkzaamheden (zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.

7. Aan de in de inrichting werkzame personen moeten schriftelijk instructies worden gegeven om handelen in strijd met de vergunningsvoorschriften tegen te gaan en er moet toezicht worden gehouden op het naleven van die instructies.

8. Tijdens het in bedrijf zijn van de installaties, die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

9. Personen die omgaan met gevaarlijke stoffen moeten bekend zijn met de gevaren, die aan die stoffen zijn verbonden, en moeten zijn geïnstrueerd met betrekking tot het nemen van maatregelen bij incidenten.

10. Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten zodanig gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.

11. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

12. Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (tanks, vaten e.d.) moet duidelijk door middel van een productnaam met hoofdbestanddelen of codering, en gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten" (Stb. 1987, 516, zoals gewijzigd bij besluit van 6 april 1994, Stb. 1994, 287) zijn aangegeven welke producten zij bevatten.

13. De melding van ongewone voorvallen als omschreven in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden aan het bevoegd gezag, ook via de Milieumeld- en klachtentelefoon (tel. 043-3617070).

B. AFVAL.

1. In de navolgende voorschriften wordt onder afvalstoffen niet begrepen schrootaluminium.

2. Het is in de inrichting verboden om afvalstoffen:
   a. al dan niet in emballagemateriaal, die bodembedreigend zijn, anders op te slaan dan op een vloeistofdichte vloer die aan alle zijden zodanig is begrensd of op afschot is gelegd, dat geen vloeistof buiten de vloer kan treden;
   b. te verbranden of te begraven;
   c. zogenaamde huisvuil, veegvuil, emballage e.d. anders te bewaren dan in weerbestendige, voldoende sterke opslagvoorzieningen;
   d. die walging- en/of stankverwekkend zijn anders op te slaan dan in gesloten weerbestendige, voldoende sterke opslagvoorzieningen;
   e. in de inrichting en/of de omgeving ongecontroleerd en onbeheerd te (laten) verspreiden.

3. De vrijkomende bedrijfsafvalstoffen dienen met het oog op hergebruik naar soort gescheiden te worden verzameld, bewaard en voor zover mogelijk afgevoerd naar een bedrijf dat deze afvalstoffen nuttig kan toepassen.
   Dit geldt in ieder geval voor papier, karton, glas, oude metalen, hout en plastics.

4. Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig buiten de inrichting worden afgevoerd.

5. De opslag van skimmings mag uitsluitend plaatsvinden in de skimruimte zoals aangegeven in de aanvraag.
   Indien de opslag van skimmings plaatsvindt dient de lucht in de skimruimte continu te worden afgezogen naar de afgasreinigingsinstallatie.

6. De opslag van filterstof op het buitenterrein moet zodanig geschieden dat geen verspreiding in de omgeving ontstaat en geen regenwater kan binnendringen.

C. AFVALWATER.

1. Bedrijfsafvalwater mag slechts in het gemeentelijk riool worden gebracht, indien de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater zodanig zijn dat de doelmatige werking van het gemeentelijk riool niet wordt belemmerd.

2. Het is niet toegestaan afvalwater op het gemeentelijk riool te lozen:
   a. waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;
   b. met een pH lager dan 6.5 of hoger dan 10.0;
   c. met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter;
   d. dat verstopping of beschadiging van de openbaar rioolstelsel of daarmee verbonden installaties kan veroorzaken;
   e. dat brand- en/of explosiegevaar kan veroorzaken;
   f. dat stankoverlast kan veroorzaken;
   g. dat voorafgaande aan de lozing door een beerput, rottingsput of septictank is geleid;
   h. dat ingevolge het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen als gevaarlijk afval wordt aangemerkt.

3. Afvalwater moet, voordat het in het gemeentelijk riool wordt gebracht, zodanig worden behandeld of van zodanige samenstelling te zijn dat:
   a. de concentratie aan minerale oliën niet hoger is dan 200 mg/l in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6675;
   b. het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;
   c. het geen zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0.5 mm, bepaald volgens DIN 4188.

4. Het in voorschrift 2 en 3 gestelde geldt niet voor het lozen van afvalwater in het kader van normaal huishoudelijk gebruik.

5. Per jaar mag maximaal 62.000 m3 afvalwater op het gemeentelijk riool worden geloosd.

6. Voor elke aansluiting op de gemeentelijk riool dient in het bedrijfsriool een goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn opgenomen.

D. BODEM EN GRONDWATER.

Algemeen.

1. Het is verboden om bodembedreigende stoffen in of op de bodem te brengen.

2. De navolgende opslagen dienen plaats te vinden in of boven een vloeistofdichte opvangbak:
   - chemicaliën in een chemiekast in het magazijn;
   - chemicaliënopslag buiten;
   - olie in emballage bij de wasplaats;
   - dieselolie in tanks van 1.000 en 3.000 liter;
   - afvalolie.

   Een opvangbak dient zodanig geplaatst en van zodanige afmetingen te zijn dat eventueel weggelekte vloeistof in de opvangbak stroomt. Een opvangbak moet een opvangcapaciteit hebben die tenminste gelijk is aan de inhoud van de grootst aanwezige emballage vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

3. De opslag van filterstof dient plaats te vinden op/boven een vloeistofdichte vloer of in een dichte container. Het binnen dringen van hemelwater dient te worden voorkomen door een adequate bovenafdekking.

4. Daar waar bodembedreigende stoffen aanwezig zijn moeten de vloeren van werkplaatsen en productieruimten onbrandbaar en vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Op de bedrijfsriolering aangesloten vloeren moeten afwaterend zijn gelegd naar een of meer putten/goten, die vloeistofdicht aansluiten op de vloeren.

5. Vloeistofdichte vloeren en vloeistofdichte opvangbakken als bedoeld in voorschrift D.2, D.3 en D.4 moeten:
   - voldoende mechanische sterkte bezitten;
   - bestand zijn tegen de stoffen waarmee zij in aanraking kunnen komen; eventueel aanwezig coating mag geen gebreken vertonen waardoor de vloeistofdichtheid wordt aangetast;
   - zodanig zijn aangebracht dat scheuren wordt voorkomen;
   - regelmatig worden gecontroleerd op de aanwezigheid van weggelekte vloeistoffen en, indien aanwezig, dienen deze op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze te worden afgevoerd;

- eventuele dilatatievoegen vloeistofdicht zijn afgewerkt met daartoe geschikt vulmateriaal;
- doorvoeringen van kabels en leidingen vloeistofdicht zijn afgewerkt.

7. Vloeistofdichte vloeren als bedoeld in voorschrift D.3 en D.4 moeten aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op afschot zijn gelegd, dat geen vloeistof buiten de vloer kan treden.

8. Het beheer, de inspectie en toestandsbeoordeling en het classificeren van middels visuele inspectie verkregen toestandsgegevens van het rioolstelsel dienen te voldoen aan de normen NPR 3220, NPR 3398 en NEN 3399. Daar waar afgeweken wordt van deze normen behoeft dit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
De wijze van inspecteren, de toestandsbeoordeling alsmede een plan van aanpak indien gebreken aan het rioolstelsel zijn geconstateerd, moeten worden vastgelegd in een rapport en binnen 3 maanden na de uitvoering van de inspectie aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
De inspectie dient plaats te vinden vóór 1 augustus 2001 en vervolgens om de 6 jaar te worden herhaald. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie kunnen Gedeputeerde Staten, op verzoek van vergunninghouder, de termijn van 6 jaar wijzigen.

Bodemverontreiniging.

9. Indien blijkt dat de bodem na het van kracht worden van deze vergunning door het inwerking zijn van de inrichting is verontreinigd of aangetast, dan wel dreigt te worden verontreinigd of aangetast, dient vergunninghouder terstond:
   a. melding te doen aan Gedeputeerde Staten van de aard, oorzaak, omvang en de getroffen maatregelen;
   b. de oorzaak van de verontreiniging weg te nemen;
   c. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater, in overleg met Gedeputeerde Staten, op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken.

10. Indien naar aanleiding van een bodemkwaliteitsonderzoek blijkt dat er, door de werking van de inrichting, een toename van de verontreiniging t.o.v. de nulsituatie heeft plaatsgevonden, dient tenminste deze toename van de verontreiniging, in overleg met Gedeputeerde Staten, op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan gemaakt te worden.

Herhalingsonderzoek.

11. Elke 10 jaar alsmede bij het beëindiging van het bedrijf dient de vergunninghouder onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de bodem op die plaatsen van het bedrijf waar potentieel bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden of plaatsvinden.

Voor de onderzoeksstrategie moet worden gebruik gemaakt van NEN 5740 en NVN 5725 of van de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek " (ISBN 90 12 08118 1).
De in het kader van het onderzoek op te stellen hypothese(n) en de toe te passen onderzoeksstrategie dient in overleg met Gedeputeerde Staten te worden opgesteld.
Terzake de uitvoering van het onderzoek kunnen nadere eisen worden gesteld door Gedeputeerde Staten. Deze eisen kunnen inhouden dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de ter goedkeuring overlegde onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
De resultaten van bedoeld onderzoek dienen binnen een maand nadat het onderzoek is afgerond aan Gedeputeerde Staten te worden gezonden.

E. ENERGIE.

1. Indien na het van kracht worden van deze vergunning op grond van bestaande of nieuwe energie-afspraken een bedrijfsenergieplan (BEP) moet worden opgesteld dient dit BEP terstond in het bezit van Gedeputeerde Staten te worden gesteld.

2. Indien het bedrijf toetreedt tot een MJA, uittreedt of zich verbindt aan andere energiebesparingsafspraken dienen de hieruit volgende verplichtingen voor het bedrijf op energiegebied terstond aan Gedeputeerde Staten te worden meegedeeld.

F. VEILIGHEID.

1. Alle beveiligingssystemen moeten waar nodig zijn gebaseerd op het "Fail-safe-principe".

2. Indien zich ten gevolge van een stagnatie in de elektriciteitsvoorziening een kritieke situatie zou kunnen voordoen, moeten bij het optreden van een dergelijke stagnatie onmiddellijk, bij voorkeur automatisch, doeltreffende noodvoorzieningen in werking treden, om deze kritieke situatie op te heffen.

3. Een (aard)gasgestookte installatie en bijbehorende appendages moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996.
Een (aard)gasgestookte installatie met een nominale belasting van 130 kW tot ten hoogste 660 kW op bovenwaarde moet voor ingebruikneming en vervolgens telkens na 4 jaar aan de hand van de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996, op het goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een deskundige instantie.

Een (aard)gasgestookte installatie met een nominale belasting groter dan 660 kW op bovenwaarde moet voor ingebruikneming en vervolgens telkens na 2 jaar aan de hand van de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996, op het goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een deskundige in het bezit van diploma VISA-inspecteur.

Brandpreventie.

4. Het is verboden open vuur te hebben en/of te roken op plaatsen waar verhoogd brandgevaar bestaat. Dit dient duidelijk door middel van opschriften dan wel een pictogram van gelijkwaardige strekking, op of nabij de betreffende plaatsen kenbaar te zijn gemaakt.

5. Alle blusmiddelen moeten:
   a. duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn;
   b. jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.

6. Gebouwen en procesinstallaties, waar ontploffings- en brandgevaar aanwezig kunnen zijn, moeten tegen blikseminslag zijn beveiligd met een afleiderinstallatie overeenkomstig de norm NEN 1014. De aarding moet jaarlijks op deugdelijkheid worden geïnspecteerd.

Opslag van gevaarlijke stoffen en olie.

7. De opslag van gevaarlijke stoffen op het buitenterrein dient te voldoen aan CPR 15-1, hoofdstuk 6, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 11 paragrafen 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 en 11.7.

8. De opslag van olie bij de wasplaats dient te voldoen aan CPR 15-1, hoofdstuk 6, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 11 paragrafen 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 en 11.7.

Gasflessenopslag.

9. In de inrichting mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn die zijn goedgekeurd door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige. Deze goedkeuring blijkt uit de op de gasfles ingeponste datum.
   Gasflessen moeten zodanig zijn opgesteld dat zij niet gemakkelijk kunnen omvallen, steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen staan.
   Nabij de opslagplaats voor gasflessen moet duidelijk zichtbaar en te allen tijde bereikbaar een draagbaar poederblustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg.

10. De opslag van gasflessen op het buitenterrein dient:
    - te zijn voorzien van een vloer die vervaardigd is van onbrandbaar materiaal;
    - te zijn omgeven door een doelmatig hekwerk van ten minste 2 meter hoog; in het hekwerk moet zich een deur bevinden die naar buiten opent en die alleen van buitenaf kan worden afgesloten;
    - te zijn voorzien van een dak van onbrandbaar materiaal;
    - aan de buitenzijde op de daartoe geschikte plaatsen voorzien te zijn van de betreffende gevarensymbolen, aangebracht overeenkomstig het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993, 530);
    - zodanig te geschieden dat gasflessen gevuld met een brandbaar gas zodanig zijn opgeslagen dat zij zijn afgescheiden van flessen met zuurstof door middel van een scheidingswand met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten of door middel van het aanhouden van een afstand van ten minste 3 m tussen de gasflessen en de zuurstofflessen;
    - te zijn voorzien van verbodsaanduidingen die aangeven dat binnen een afstand van 2 m van de opslag niet mag worden gerookt, geen open vuur aanwezig mag zijn en geen afsluiters van de gasflessen mogen worden geopend.

Opslag en gebruik van chloor.

11. Binnen de inrichting mag maximaal 250 liter chloor aanwezig zijn.

12. De chlooropslag en –aftapinstallatie moet zijn voorzien van een deugdelijk hekwerk en zijn beschermd tegen het aanrijden door voertuigen door middel van schamppalen, vangrails of dergelijke.
    Binnen het hekwerk en buiten het hekwerk tot een afstand van 3 meter mogen, met uitzondering van middelen voor ongevalbestrijding geen andere goederen of stoffen aanwezig zijn.

13. Chloorleidingen moeten zijn vervaardigd van roodkoper of van staal, naadloos zijn uitgevoerd en een druk van tenminste 13 bar kunnen weerstaan.

14. Nabij de chlooropslag en –aftapinstallatie en –doseerinstallatie dient een chloordetectiesysteem aanwezig te zijn.
    Bij het bereiken van een chloorconcentratie van 1.0 ppm moet automatisch een geluid- en lichtalarmering in werking treden.

15. In het interne noodplan dient in ruime mate aandacht te worden besteed aan een calamiteit met chloor.

Opslag van argon.

16. De argontank dient door middel van schamppalen, vangrails of dergelijke te zijn beschermd tegen aanrijden door voertuigen.

Bedrijfsnoodplan.

17. Binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten een noodplan te worden overgelegd. Het noodplan moet zijn opgesteld aan de hand van de specifieke situatie binnen de gehele inrichting.
Het noodplan dient een beschrijving te bevatten van:
- de instructies aan de verantwoordelijke functionarissen ten aanzien van de wijze waarop zij bij een ongewoon voorval dienen te handelen;
- de wijze waarop het personeel bij een ongewoon voorval op de hoogte wordt gesteld en dient te handelen;
- de wijze waarop hulpverleningsdiensten terzijde worden gestaan bij een ongewoon voorval dat gevaar kan opleveren buiten de inrichting;
- opleiding en beoefening van personen.

Tevens dient het noodplan informatie te bevatten over:
- overzicht beschikbare blus- en hulpmiddelen;
- instructie met betrekking tot melding en alarmering;
- brandbestrijdingsplan;
- plattegronden;
- telefoonlijsten van interne en externe hulpverlenende instanties/personen.

Het noodplan dient jaarlijks getoetst te worden op zijn actualiteit, functionaliteit en doelmatigheid, en indien nodig te worden bijgesteld. Iedere wijziging/aanpassing van het plan in overleg met de plaatselijke brandweer plaats te vinden. Van de oefeningen in het kader van de functionaliteit en doelmatigheid van het noodplan, alsmede de van de actualisering van het noodplan dient aantekening te worden gemaakt in een logboek.

G. LUCHT.

Algemeen.

1. Alle apparatuur ter voorkoming of beperking van gas-, damp- of stofuitworp moet steeds afdoende functioneren.
Regelmatig dient inspectie plaats te vinden op het functioneren van deze apparatuur.

2. Het bedrijf is verplicht van elke emissie tengevolge van een bedrijfsstoring, bedieningsfout of andere niet normale bedrijfssituaties die leidt tot een overschrijding van de in deze vergunning vastgestelde emissienormen aantekeningen te maken. Vermeld moeten worden tijdstip, tijdsduur, plaats, oorzaak en berekende of gemeten hoeveelheid geëmitteerd gas, damp en stof alsmede de meteorologische omstandigheden ten tijde van het voorval en de getroffen dan wel te treffen maatregelen ter voorkoming van herhaling. Deze aantekeningen moeten tenminste 3 jaar worden bewaard en op verzoek aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd.

Emissiemetingen.

3. Om een betrouwbare indruk te krijgen van de emissies bij de in voorschrift 5 genoemde emissiepunten moet het bedrijf emissiemetingen en/of berekeningen (laten) verrichten.
Hiertoe dient het bedrijf, in overleg met Gedeputeerde Staten, een emissiemeetprogramma op te stellen. Het emissiemeetprogramma dient binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten.
Het emissiemeetprogramma moet voldoen aan het gestelde in de "Handreiking Lucht voor Industrie en Gemeenten", uitgegeven in mei 1997 door de Provincie Limburg.

4. Ten behoeve van het uitvoeren van controlemetingen door Gedeputeerde Staten aan de in de aanvraag genoemde emissiepunten moeten, op aanwijzing van en in overleg met Gedeputeerde Staten, voorzieningen conform de algemeen aanvaarde meetpraktijk worden aangebracht of ter beschikking worden gesteld.

Emissienormen.

5. De emissies bij de BMD 1, BMD 2 , BMD 3, gietoven 3 en de homogeniseerovens mogen niet meer bedragen dan in onderstaande tabellen is weergegeven:

BMD 1			
		Concentratie	Vracht
Component	NER-klasse	in mg/nm3	in kg/uur
NOx	gA.4	200	1.5
CxHy	gO.2 en gO.3	100	1.5
Benzeen	C.3	5	0.05
HCl	gA.3	10	0.3
HCN	gA.2	1	0.1
HF	gA.2	2	0.05
stof	-	10	0.3
zw metalen	C.2	1	0.01
zw metalen	sA.2	1	0.01
zw metalen	sA.3	5	0.05

BMD 2			
		Concentratie	Vracht
Component	NER-klasse	in mg/nm3	in kg/uur
NOx	gA.4	200	1.5
CxHy	gO.2 en gO.3	100	1.5
Benzeen	C.3	5	0.05
HCl	gA.3	10	0.3
HCN	gA.2	1	0.1
HF	gA.2	2	0.05
stof	-	10	0.3
zw metalen	C.2	1	0.01
zw metalen	sA.2	1	0.01
zw metalen	sA.3	5	0.05

BMD 3			
		Concentratie	Vracht
Component	NER-klasse	in mg/nm3	in kg/uur
NOx	gA.4	200	2.2
CxHy	gO.2 en gO.3	100	2.2
Benzeen	C.3	5	0.1
HCl	gA.3	10	0.6
HCN	gA.2	1	0.2
HF	gA.2	2	0.1
stof	-	10	0.5
zw metalen	C.2	1	0.02
zw metalen	sA.2	1	0.02
zw metalen	sA.3	5	0.1

Gietoven 3			
		Concentratie	Vracht
Component	NER-klasse	in mg/nm3	in kg/uur
NOx	gA.4	200	0.7

Hom. ovens	1 t/m 5		
		Concentratie	Vracht
Component	NER-klasse	in mg/nm3	in kg/uur
NOx	gA.4	200	0.7 * 5 = 3.5

In de voorafgaande tabellen wordt bedoeld onder:
- "concentratie" de concentratie uitgedrukt als halfuurgemiddelde;
- "n" (standaardcondities) bij 273 K, 101.3 kPa, actueel zuurstofgehalte en droog;
- concentratie en vracht NOx uitgedrukt als NO2;
- "CxHy" organische verbindingen uitgedrukt als koolstof.

Onderzoek en maatregelen.

6. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring de resultaten van een onderzoek zijn overgelegd naar de mogelijkheden tot reductie van de uitworp van CxHy, benzeen, HCl en zware metalen uit de NER-klasse C.2.

H. GELUID.

1. Het equivalente geluidniveau (LAeq) veroorzaakt door de inrichting mag op de immissiepunten zoals omschrijven in de aanvraag van 15 december 2000, op een hoogte van 5 meter en exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Immissiepunt		Equivalente geluidniveau in dB(A)		
nummer	omschrijving	dag	avond	nacht
4	ZBP oost	40.4	35.4	30.4
7	ZBP west	36.8	31.8	26.8
8	ZBP zuid-west	33.4	28.4	23.4
6	Wm-vergunning 1999	46	45	44
26	Wm-aanvraag 2000	58	53	54
27	Wm-aanvraag 2000	54	51	52
28	Wm-aanvraag 2000	63	59	59
29	Wm-aanvraag 2000	48	46	47

2. Pieken in het geluidniveau, gemeten in de stand F van de geluidmeter mogen niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is weergegeven:

Immissiepunt		Maximale geluidniveau in dB(A)		
nummer	omschrijving	dag	avond	nacht
26	Wm-aanvraag 2000	74	74	74
27	Wm-aanvraag 2000	69	69	69
28	Wm-aanvraag 2000	83	80	80
29	Wm-aanvraag 2000	54	54	54

3. Geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden overeenkomstig de handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01 van de Interdepartementale Commissie Geluidhinder van maart 1981.

4. Binnen 6 maanden na het in bedrijf nemen van de in de aanvraag aangegeven veranderingen moet in overleg met Gedeputeerde Staten een rapport zijn overgelegd waaruit blijkt of aan het gestelde in voorschrift 1 en 2 wordt voldaan.

IV BEROEP.

Op grond van artikel 20.1 juncto 20.6 van de Wet milieubeheer juncto de artikelen 26 en 36 van de Wet op de Raad van State kan beroep tegen dit besluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een dergelijk beroep dient te zijn gemotiveerd.
Het moet worden ingesteld binnen zes weken na de dag van de datum van de terinzagelegging van het besluit.
Het moet worden gericht, en in tweevoud worden gezonden, aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van zes weken.
Indien tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Het verzoek dient te zijn gericht aan de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor de indiening van een beroepschrift is een natuurlijk persoon fl. 225,00 griffierecht verschuldigd en een rechtspersoon fl. 450,00 (te storten op girorekeningnummer 507590 ten name van de secretaris van de Raad van State).

Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kost een natuurlijk persoon fl. 225,00 extra en een rechtspersoon fl. 450,00. De secretaris van de Raad van State bericht de indiener voor welke datum het verschuldigde griffierecht dient te zijn bijgeschreven.
Het griffierecht wordt terugbetaald als de zaak gunstig voor de indiener afloopt.

Afschriften

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
a. aanvrager, als beschikking op zijn verzoek;
b. Inspectie Milieuhygiëne Zuid, Postbus 6195, 5600 HD Eindhoven;
c. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kerkrade;
d. Bureau Bibliotheek, Provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

[redacted],voorzitter

[redacted],griffier